





- Branco-claro, RAL 9002
- Lava, NCS S 7502-B
- Preto, RAL 9005

Anel intermediário

- Branco-claro, RAL 9002
- Cromado
- Volcano, NCS S 5502-G
- Lava, NCS S 7502-B
- Preto, RAL 9005



PRODUTO

O primeiro gabinete padrão para aplicações móveis ou de bolso com utilização focada pela largura. Agora, displays mais largos podem ser instalados em um espaço reduzido. O design do gabinete facilita não só a leitura de um display, mas também a operação da unidade.

O anel intermediário representa uma grande inovação do SOFT-CASE. Cores e materiais diferentes permitem designs individuais e combinações interessantes.

VANTAGENS

Design atrativo para o usuário. Ideal para desenvolvimentos eletrônicos em miniatura.

Em um formato „horizontal largo“ é único e oferece uma melhor interface para displays mais largos.

Robusto e, com boa vedação, oferece uma classe de proteção até IP 54. Seu anel intermediário serve como um anel de vedação e como um dispositivo de proteção contra impacto (versão TPE) e ainda garante um volume interno de instalação maior. Variedade de escolha para cores e designs.

Disponível com ou sem operação com baterias. A tampa do compartimento de baterias é encaixada no gabinete, se necessário, pode ser fixada por parafusos.

Área de operação recessada para proteção do teclado de membrana.

APLICAÇÕES

Serve como uma unidade de controle remoto para diferentes aplicações, wireless ou conectada por cabos, engenharia de medição e controle, tecnologia de controle digital, tecnologia médica e laboratorial, equipamentos periféricos e de interface e tecnologia de comunicação.

TAMANHO MÁX. DA PCI

SOFT-CASE	C x L em mm	
	parte inferior com ou sem compartimento p. baterias	parte superior
S	–	43 x 75
M	56 x 96 / 26 x 96	56 x 96
L	63 x 108 / 23 x 108	63 x 108
XL	82 x 140 / 30 x 140	82 x 140

(realocação das torres não foram consideradas)

INFORMAÇÕES

Dois materiais diferentes

A combinação de materiais ABS (na base e na parte superior) e opcionalmente TPE (anel intermediário) proporciona à SOFT-CASE um toque agradável.

Além de tudo, o anel intermediário cromado proporciona um visual diferenciado.

Dependendo da versão, o material PMMA (plexiglass®) permeável a raios infravermelhos permite mobilidade máxima.

Anel intermediário prático

Fácil de montar: simplesmente inserindo-o entre a base e a parte superior e depois parafusando o conjunto.



SOFT-CASE

SOFT-CASE

SOFT-CASE

GABINETES

SOFT-CASE	Dim. ext. em mm			Equipamento (dimensões em mm)		ABS (UL 94 HB) branco-claro	ABS (UL 94 HB) lava	PMMA (plexiglass®) preto
	C	L	A	Comp. para bateria	Máx. dim. do teclado			
S*1	51	82	14	-	36,1 x 54,6	A 90 50 107	A 90 50 108	A 90 50 209
M	65	105	19	-	46,7 x 70,3	A 90 51 107	A 90 51 108	A 90 51 209
	65	105	19	2 x AAA	46,7 x 70,3	A 90 51 117	A 90 51 118	A 90 51 219
L	73	117	24	-	51,5 x 77,5	A 90 52 107	A 90 52 108	A 90 52 209
	73	117	24	2 x AA	51,5 x 77,5	A 90 52 117	A 90 52 118	A 90 52 219
	73	117	24	1 x 9 V (PP3)	51,5 x 77,5	A 90 52 127	A 90 52 128	A 90 52 229
XL	92	150	28	-	67,15 x 101,05	A 90 53 107	A 90 53 108	A 90 53 209
	92	150	28	4 x AA	67,15 x 101,05	A 90 53 117	A 90 53 118	A 90 53 219

ACESSÓRIOS

Artigo	Versão / Aplicação	Código			
		S	M	L	XL
① Anel intermediário	ABS, branco RAL 9002, acréscimo na altura de instalação de 2 (S) / 3 (M, L) / 5 mm (XL)	A 91 50 017	A 91 51 017	A 91 52 017	A 91 53 017
	ABS, lava NCS S 7502-B, acréscimo na altura de instal. de 2 (S) / 3 (M, L) / 5 mm (XL)	A 91 50 018	A 91 51 018	A 91 52 018	A 91 53 018
	ABS, cromado*2, para um acréscimo na altura de instal. de 2 (S) / 3 (M, L) / 5 mm (XL)	A 91 50 011	A 91 51 011	A 91 52 011	A 91 53 011
	PMMA (plexiglass®), preto, acréscimo na altura de instal. de 2 (S) / 3 (M, L) / 5 mm (XL)	A 91 50 219	A 91 51 219	A 91 52 219	A 91 53 219
	TPE, NCS S 5502-G cor vulcano, acréscimo na altura de instal. de 2 (S) / 3 (M, L) / 5 mm (XL)	A 91 50 118	A 91 51 118	A 91 52 118	A 91 53 118
② Jogo de contatos para baterias	banhado a níquel, para 2 x 1,5 V (AAA)	-	A 91 51 010	-	-
	banhado a níquel, para 2 ou 4 x 1,5 V (AA)	-	-	A 91 52 010	A 91 52 010
	banhado a estanho, para bateria de 9 V (PP3)	-	-	A 91 74 006	-
			branco-claro	lava	preto
③ Combi-Clip*3	ABS, serve como um clip e/ou como suspensão em parede, apropriado para S, M, L & XL. 1 kit	A 91 52 047	A 91 52 048	A 91 52 049	
④ Barra de inclinação	ABS, 2 furos de ø 4,2 mm para montagem são necessários, apropriado para S, M, L & XL, 1 kit	A 91 52 057	A 91 52 058	A 91 52 059	
⑤ Olhal	S/M/L	plástico, vulcano, anel interno, ø 2,5 mm, máx. espessura da parede 3 mm, furação com ø 4 mm é necessária			A 91 00 001
	XL	plástico, vulcano, anel interno, ø 4 mm, máx. espessura da parede 4 mm, furação com ø 5 mm é necessária			A 91 00 002



*1 torque máximo recomendado para versão em ABS sem anel intermediário 40 Ncm, para uso com anel intermediário 35 Ncm

*2 antes de montar a configuração tenha certeza se a superfície seja condutora

*3 dois furos diâmetro 4,2 mm necessários, montagem orientada pelo comprimento ou largura (versão S apenas pelo comprimento), para troca de bateria o clip pode ser removido facilmente

dados para pedido Pulseira/ Correntinha veja página 104

NOVOS PRODUTOS