


# CONNECT

## Optimální připojení

Řada zapouzdření CONNECT je ideální pro drátové a bateriově napájené přenosné aplikace.

- *Novinka:* CONNECT S se šířkou pouhých 42 mm se obzvláště dobře drží. Je ideální pro dálkové ovladače, měřicí přístroje, testovací přístroje atd. nebo jako zapouzdření rozhraní s/bez kabelového připojení
- Dvojdílné pouzdro, konvexní a ploché se zapuštěným povrchem
- Oba díly pouzdra jsou společně zaklapnuté, bez šroubování, což šetří čas při montáži a také je volně volitelná přední část zařízení
- Výřezy na obou koncích; pro dokončení pouzdra mohou být použity volitelné koncové uzávěry a / nebo kabelové průchodky
- CONNECT S & M ve třech různých délkách, přesně dle Vašich potřeb
- Kontejnery a koncové kryty vyrobené z UV-stabilizovaného materiálu V-0
- Stupeň krytí IP 40 (s koncové kryty)
- Integrovaný odlehčovací tah s nastavením kabelové průchodky
- Dostatek místa pro instalaci kompaktních displejů, LED a konektorů USB konektorů a měřicích senzorů
- Zapuštěná oblast pro ochranu membránové klávesnice, dekorativní fólie nebo štítku
- Montážní sloupky pro desky a součásti ve zploštělém krytu skříně
- Upevňovací spona pro kulatou trubku až do  $\varnothing$  32 mm jako příslušenství (CONNECT S: 90/120 mm, CONNECT M: 116/156 mm)



# CONNECT

## Applikace a příklady

Počítačové periferie, síťové technologie, stavební technologie, zabezpečení, lékařské a terapeutické aplikace, analytické přístroje v laboratoři, měřicí technika, včetně detektorů s měřicími senzory, testovacích systémů/přístrojů, datalogery v environmentální technice, senzorové systémy, atd.



Gas leak detector



Noise level measurement



Process monitoring with temperature sensor



Receiver and data transfer for EMR



Tool for making colloidal silver solutions



Voltage and current display during trickle charging

## Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladicí knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástí.

Možnosti přizpůsobení pro Connect



Mechanické  
opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

# CONNECT

## Vyberte verze



**B2822107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
60x42x22mm



**B2822109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
60x42x22mm



**B2823107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
90x42x22mm



**B2823109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
90x42x22mm



**B2824107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
120x42x22mm



**B2824109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
120x42x22mm



**B2832107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
76x54x22mm



**B2832109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
76x54x22mm



**B2833107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
116x54x22mm



**B2833109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
116x54x22mm



**B2834107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
156x54x22mm



**B2834109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
156x54x22mm

# CONNECT

## Accessory to complete



**B2811207**  
End part  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2811209**  
End part  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005



**B2911308**  
Cable gland kit, 3.4 - 4.2  
TPE  
volcano



**B2911309**  
Cable gland kit, 3.4 - 4.2  
TPE  
black RAL 9005



**B2911318**  
Cable gland kit, 4.2 - 5.0  
TPE  
volcano



**B2911319**  
Cable gland kit, 4.2 - 5.0  
TPE  
black RAL 9005



**B2911328**  
Cable gland kit, 5.0 - 5.9  
TPE  
volcano



**B2911329**  
Cable gland kit, 5.0 - 5.9  
TPE  
black RAL 9005

## Accessory "wall/holder"



**A9167027**  
Holding clamp  
PA 6 (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002



**A9167029**  
Holding clamp  
PA 6 (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2921507**  
Holder S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2921509**  
Holder S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005



**B2931507**  
Holder M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2931509**  
Holder M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005

# CONNECT

## Accessory "screws"



A0304031  
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm  
(PZ1)

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.