

Přírubové zapouzdření pro moderní použití senzorů

Nová řada nástěnných zapouzdření EASYTEC je optimálně vytvořená pro integraci chytrých senzorů pro IIoT (Industrial Internet of Things) a IoT.

- Moderní design zapouzdření s vysokou stabilitou
- Čtyři velikosti, 80/100/125/150, každá ve 2 výškách
- Nechořlavý materiál ASA+PC-FR a možná ochrana třídy IP 65 (těsnění je mezi možnými doplňky) pro použití uvnitř, či venku
- Diskrétní standardní krémově bílé provedení (RAL 9002) umožňuje širokou škálu použití - na vyžádání můžeme zapouzdření dodat i v jiných barvách
- Ve spodní části zapouzdření se nachází dva výstupky pro rychlé a jednoduché nástěnné použití, nebo pro instalaci na trubky/kulaté profily
- Těsná elektronická přihrádka s dvěma PCB úrovněmi (ve spodní a horní části)
- Spojení pomocí šroubů z nerezové oceli a Torx hlavou



EASYTEC

Aplikace a příklady

IoT/IIoT, senzorové systémy, environmentální technologie, měřicí a regulační technika, kontrolní technologie, lékařské a laboratorní technologie, bezpečnostní a monitorovací technologie, informační Technologie, atd.



Automated agriculture



Data Collection for Ocean Observation network



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Environmental monitoring



Sensor box for process monitoring



Smart store logistics



Water level monitoring

Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladicí knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástek.

Možnosti přizpůsobení pro Easytec



Mechanické opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

EASYTEC

Vyberte verze



C3204107
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x22mm
IP 65 opt., IP 40



C3204207
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206107
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206207
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x31mm
IP 65 opt., IP 40



C3207107
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x30mm
IP 65 opt., IP 40



C3207207
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x37mm
IP 65 opt., IP 40



C3208107
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x36mm
IP 65 opt., IP 40



C3208207
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x46mm
IP 65 opt., IP 40

Accessory "protection"



A9500030
Sealing 80



A9502030
Sealing 100



A9503030
Sealing 125



A9504030
Sealing 150

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel

EASYTEC

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.