

Čtvercové ovládací centrum

Zapouzdření PROTEC mají moderní a vysoce atraktivní čtvercový design s měkkými konturami. Výsledkem jsou tato nástěnná a stolní pouzdra, která jsou ideální pro elektronická zařízení jak uvnitř, tak venku.

- Tři velikosti - 140/180/220, každá v následujících verzích:

Verze I

S hlubokým zapuštěným prostorem na zadní části zapouzdření pro instalaci a ochranu propojení, rozhraní, spínačů a kabelů.

Verze II

Stejně jako verze I, ale také s naklapávací krytkou pro bezpečnou ochranu zapuštěného prostoru.

Verze III

Stejně, jako verze I, ale s hlubokým krytím pro zapuštěný prostor, které je připevněno pomocí šroubů. Hluboké krytí poskytuje další místo pro elektroniku, kabely a spojení.

- Přední operační panel ergonomicky nakloněný o 20°
- Zapuštěný operační prostor pro ochranu membránové klávesnice
- Dostatek místa pro dotykové obrazovky (PROTEC 140: 5,7"/17.8 cm, PROTEC 180: 7"/17,8 cm, PROTEC 220: 8.4"/21.3 cm)
- Žádné viditelné upevňovací šrouby, všechna upevnění jsou schovaná na vnitřní straně
- Vysoce kvalitní V-0 materiál v krémově bílém (RAL 9002) a možnost přidání ochrany na úrovni IP 65 pro náročná řešení
- Kryté místo pro elektroniku s třemi úrovněmi pro řídicí desky; dostatek místa pro komponenty a sestavy
- Zakryté připevnění na zeď s ochranou proti odstranění ze zdi (doplňek pro připevnění na zeď)
- Šrouby z nerezové oceli se spolehlivými Torx hlavami
- Nohy z neklouzavé gumy zaručují, že zařízení na stolech nebudou klouzat



PROTEC

Aplikace a příklady

Dohledové systémy, kontrola přístupu a bezpečnosti, systémy pro sběr dat, systémy stavebních služeb, centrální kontrolní jednotky, IoT/IIoT, smart factory, průmysl 4.0, vstupní brány, inženýrství datových systémů, měřicí a regulační technika, lékařská technologie, zdravotní péče, atd.



Audio Controls



Biofeedback meter



Hearing test device



Laboratory measuring device



Multimeter measuring device



Robot control



Table microphone / inter phone



Terminal for access control



Terminal for fire alarm systems



Video Monitoring

Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladící knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástí.
Možnosti přizpůsobení pro Protec

PROTEC



Mechanické
opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

Vyberte verze



B4414107
PROTEC 140, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
140x140x76mm
IP 65 opt.



B4414207
PROTEC 140, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
140x140x76mm
IP 65 opt.



B4414307
PROTEC 140, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
140x160x76mm
IP 65 opt.



B4418107
PROTEC 180, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
180x180x92mm
IP 65 opt.



B4418207
PROTEC 180, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
180x180x92mm
IP 65 opt.



B4418307
PROTEC 180, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
180x201x92mm
IP 65 opt.



B4422107
PROTEC 220, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
220x220x108mm
IP 65 opt.



B4422207
PROTEC 220, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
220x220x108mm
IP 65 opt.

PROTEC




B4422307
PROTEC 220, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
220x243x108mm
IP 65 opt.


Accessory "protection"



B4514030
Sealing 140



B4518030
Sealing 180




B4522030
Sealing 220

Accessory "wall/holder"



B4514101
Wall suspension element 140
Aluminium



B4518101
Wall suspension element 180
Aluminium



B4522101
Wall suspension element 220
Aluminium

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel