

# EASYTEC

## Flanschgehäuse für moderne Sensoranwendungen

Die neue Wandgehäuse-Reihe EASYTEC wurde optimal für die Integration smarter Sensoren für die IIoT (Industrial Internet of Things) und IoT ausgelegt.

- modernes Gehäusedesign mit einem hohen Maß an Stabilität
- vier Größen 80/100/125/150 in jeweils 2 Höhen
- flammwidriges Material ASA+PC-FR und optionale Schutzart IP 65 (Dichtung als Zubehör) für robuste Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- dezente Standardfarbe grauweiß (RAL 9002) unterstützt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten – auf Anfrage fertigen wir die Gehäuse auch in anderen Farben
- das Unterteil ist mit 2 Laschen ausgestattet für eine schnelle Wandmontage oder zur Befestigung an Rohren/Rundprofilen
- dichter Elektronikraum mit zwei Platinen-Ebenen (im Ober-/ Unterteil)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben und Torx-Antrieb



# EASYTEC

## Anwendungsbeispiele

IoT/IIoT, Sensorik, Umwelttechnik, Mess- und Steuertechnik, Regeltechnik, Medizin- und Labortechnik, Sicherheits- und Überwachungstechnik, Informationstechnologie, etc.



Automatisierte Landwirtschaft



Community-basierte Echtzeit-Wetter-App



Datenlogger z.B. für Temperatur



Datenlogger-Maschinenüberwachung



Smarte Lagerlogistik

## Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.  
Produktionsoptionen für Easytec



Mechanische  
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



EMV Schutz



Konfektion / Montage

# EASYTEC

## Versionen



**C3204107**  
EASYTEC 80  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
101x50x22mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3204207**  
EASYTEC 80  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
101x50x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3206107**  
EASYTEC 100  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
121x62x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3206207**  
EASYTEC 100  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
121x62x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3207107**  
EASYTEC 125  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
147x78x30mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3207207**  
EASYTEC 125  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
147x78x37mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3208107**  
EASYTEC 150  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
172x93x36mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3208207**  
EASYTEC 150  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
172x93x46mm  
IP 65 opt., IP 40

## Zubehör "Schutz"



**A9500030**  
Dichtung 80



**A9502030**  
Dichtung 100



**A9503030**  
Dichtung 125



**A9504030**  
Dichtung 150

## Zubehör "Schrauben"



**A0305031**  
Selbstformende Schraube 2,5 x  
6 mm (PZ1)



**A0325060**  
Selbstformende Schraube 2,5 x  
6 mm (T8)  
Edelstahl

# EASYTEC

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.