

SONDERMATERIAL "flammwidrig V-0"



ALLGEMEIN

Viele unserer Kunststoffteile können wir auch in original eingefärbten V-0 Materialien fertigen.
Hierzu bevorraten wir 2 Grundtypen in verschiedenen Farben (siehe unten).
Die Verwendungsmöglichkeit richtet sich nach den vorhandenen Werkzeugauslegungen (auf Anfrage).

GRUNDLAGEN

FLAMMWIDRIGE MATERIALIEN (AUSWAHLMÖGLICHKEIT)

1. Original eingefärbtes, ASA+PC-FR mit chlor-, brom-, und antimonfreier Brandschutzausrüstung in
 - grauweiß, RAL 9002
 - schwarz, RAL 9005
 - lichtgrau, RAL 7035
 - verkehrsweiß, RAL 9016
 - lava
 - Anthrazitgrau, RAL 7016
2. Original eingefärbtes ABS-FR mit halogenhaltiger Brandschutzausrüstung in
 - grauweiß, RAL 9002
 - schwarz, RAL 9005
 - lichtgrau, RAL 7035

STÜCKZAHL / MENGENTREUE

Die Mindeststückzahl bei der Herstellung von Gehäusen beträgt 200 Stück.
Bei dieser Art auftragsbezogener Sonderfertigung ist der Ausschussanteil der notwendigen Gehäuseteile schwierig zu berechnen.
Generell behalten wir uns vor, gegenüber ihrer Bestellung 10% zu überliefern oder 10% zu unterliefern.

MATERIALMEHRKOSTEN

Die Mehrkosten zum Standardteilepreis werden individuell angeboten. (Material, Losgröße, Gewicht..).

QUALITÄT

Als grobe Orientierung dient das Standardteil. Die Oberflächenqualität kann jedoch farb- und materialbedingt etwas abweichen, d.h. es können mehr Fließlinien und Farbeinschlüsse sichtbar sein.

Aufgrund unterschiedlicher Schwindung und/oder anderer Einflussparameter können Maß- und Formabweichungen gegenüber den Standardteilen auftreten.

Die fertigungsbedingten Toleranzen bei Spritzteilen richten sich nach DIN ISO 20457 TG 6. Klicken Sie hier, um das Datenblatt „Toleranzen für Kunststoff-Spritzgießteile und Individualisierung“ herunterzuladen.

Ebenso können Farbabweichungen bis Delta E 2.5 auftreten.

LIEFERFORM

Wie die Standardteile (in PE-Beuteln, lagenweise im Karton).

HINWEISE

Die Produktangaben von OKW befreien den Kunden nicht davon, die Eignung der Liefergegenstände für den beabsichtigten Verwendungszweck zu testen und notwendige Sorgfaltsmaßnahmen zu ergreifen.