

STYLE-CASE

Caja manual ergonómica de brillo resplandeciente

OKW presenta STYLE-CASE, una caja con superficie pulida de acabado brillante, creando así un nuevo hito de diseño entre los dispositivos de control manual. Estas elegantes cajas caben cómodamente en la mano y son sencillas y fiables en su manejo. Su superficie altamente pulida y brillante, aporta una experiencia agradable de alta calidad y modernidad.

- ASA de calidad con elevada protección contra los rayos ultravioleta o PMMA permeable a los infrarrojos (Plexiglás).
- Superficie brillante fácil de limpiar.
- Tornillos de acero inoxidable y par Torx.
- Superficie de uso rebajada para proteger los teclados de membrana o láminas decorativas.
- Compartimentos para pilas S/M: 2 x AAA, L: 2 x AA, juego de muelles de contacto como accesorio.
- Cabezales de fijación para PCBs y piezas de montaje, tornillos autorroscantes para fijar las placas de circuito impreso como accesorio.



STYLE-CASE

Aplicaciones

Están pensadas para mandos a distancia de diseño de cualquier tipo. Se usan especialmente en los ámbitos social y sanitario, así como en los hogares y la industria.



Control unit for Relax and Massage Chairs



Mobile gas detector



Remote control for room climate

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Style-Case



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Materiales especiales



Confección y montaje

Versiones



B2802016
STYLE-CASE S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x48x24mm
IP 40



B2802017
STYLE-CASE S
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
123x48x24mm
IP 40



B2803016
STYLE-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40



B2803017
STYLE-CASE M
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40

STYLE-CASE



B2804016
STYLE-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40




B2804017
STYLE-CASE L
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2804027
STYLE-CASE L
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2902037
Holder S
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2902039
Holder S
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005



B2903037
Holder M
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2903039
Holder M
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005



B2904037
Holder L
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2904039
Holder L
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005

Accessory "battery"



A9190020
Set of battery clips
Steel
nickel-plated




B2904210
Set of battery clips
Steel
nickel-plated

STYLE-CASE


Accessory "protection"



A9199005
 Strain relief
 PA 6
 volcano



B2902111
 Sealing kit S
 TPV 50A



B2903111
 Sealing kit M
 TPV 50A



B2904011
 Sealing L
 TPV 50A



B2904111
 Sealing kit L
 TPV 50A



C2353849
 Flexible cable grommet Ø 5,3
 black

Accessory "wall/holder"



B2902031
 Adhesive foil S



B2902037
 Holder S
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016



B2902039
 Holder S
 ASA (UL 94 HB)
 black RAL 9005



B2903031
 Adhesive foil M



B2903037
 Holder M
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016



B2903039
 Holder M
 ASA (UL 94 HB)
 black RAL 9005



B2904031
 Adhesive foil L



B2904037
 Holder L
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016

STYLE-CASE



B2904039
Holder L
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005

Accessory "screws"



A0304031
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm
(PZ1)

Accessory



B2902031
Adhesive foil S



B2903031
Adhesive foil M



B2904031
Adhesive foil L

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).