


# CONNECT

## Una conexión óptima

La nueva CONNECT está pensada para aplicaciones con cables.

- Caja de dos partes convexas y aplanadas con una superficie rebajada.
- Ambas partes encajan entre sí sin tornillos, lo que ahorra tiempo en el montaje y, además, se puede elegir la parte frontal del dispositivo.
- Orificios en ambos extremos; para completar la caja se puede encajar partes frontales o/y preñoestopas.
- Tres longitudes disponibles.
- Fabricada en material V-0 resistente a los rayos ultravioleta.
- Categoría de protección IP 40 (con partes frontales).
- Antitirones integrado en el juego de preñoestopas.
- Espacio suficiente para incorporar diplayas compactos, LEDs y conectores USB.
- Superficie rebajada para proteger el teclado de membrana, la lámina decorativa o la etiqueta.
- Cabezales de fijación para placas de circuito impreso y componentes interiores en la mitad aplanada de la caja.
- Abrazaderas de sujeción para tubos de hasta 32 mm de diámetro como accesorio (para las cajas de longitudes 116 y 156 mm).
- Soporte para almacenamiento seguro en paredes o similares como accesorio.



# CONNECT

## Ejemplos de aplicación

- Periféricos informáticos
- Tecnologías de redes
- Edificios
- Seguridad y medicina
- IoT/ IIoT
- Aplicaciones terapéuticas
- Tecnologías de medición y regulación



Receiver and data transfer for EMR



Tool for making colloidal silver solutions

## Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Connect



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad electromagnética



Confección y montaje

# CONNECT

## Versiones



**B2832107**  
CONNECT  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
76x54x22mm



**B2832109**  
CONNECT  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
76x54x22mm



**B2833107**  
CONNECT  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
116x54x22mm



**B2833109**  
CONNECT  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
116x54x22mm



**B2834107**  
CONNECT  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
156x54x22mm



**B2834109**  
CONNECT  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
156x54x22mm

## Accessory to complete



**B2811207**  
End part  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2811209**  
End part  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
black RAL 9005



**B2911308**  
Cable gland kit, 3.4 - 4.2  
SEBS (TPE)  
volcano



**B2911309**  
Cable gland kit, 3.4 - 4.2  
SEBS (TPE)  
black RAL 9005



**B2911318**  
Cable gland kit, 4.2 - 5.0  
SEBS (TPE)  
volcano



**B2911319**  
Cable gland kit, 4.2 - 5.0  
SEBS (TPE)  
black RAL 9005



**B2911328**  
Cable gland kit, 5.0 - 5.9  
SEBS (TPE)  
volcano



**B2911329**  
Cable gland kit, 5.0 - 5.9  
SEBS (TPE)  
black RAL 9005

# CONNECT

## Accessory "wall/holder"



**A9167027**  
Holding clamp  
PA 6 (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002



**A9167029**  
Holding clamp  
PA 6 (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2931507**  
Holder  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2931509**  
Holder  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
black RAL 9005

## Accessory "screws"



**A0304031**  
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm  
(PZ1)

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).