

# EASYTEC

## Cajas para abrida para modernos sensores

La nueva serie de cajas de pared EASYTEC se ha diseñado especialmente con la mente puesta en la integración de sensores inteligentes para el internet (industrial) de las cosas.

- Cajas de diseño moderno con gran nivel de estabilidad
- Cuatro tamaños, 80/100/125/150, cada uno en dos alturas
- Material piroretardante ASA+PC-FR y categoría de protección opcional IP 65 (juntas como accesorio) para aplicaciones robustas en interiores y exteriores
- El discreto blanco grisáceo que viene por defecto (RAL 9002) favorece las numerosas posibilidades de aplicación, y, si lo solicita, fabricamos las cajas también en otros colores
- La parte inferior está provista de dos bridas para un montaje rápido en la pared y una fijación en tuberías o perfiles redondeados
- Espacio impermeable para sistemas electrónicos con dos niveles de placas de circuitos (en la parte superior / inferior)
- Tornillos de acero inoxidable y par Torx



# EASYTEC

## Aplicaciones

Internet de las cosas / Internet industrial de las cosas, sensores, tecnologías medioambientales, tecnologías de medición y control, tecnologías de regulación, tecnologías de medicina y laboratorio, instrumentos de seguridad y vigilancia, tecnologías de la información, ecc.



Automated agriculture



Data Collection for Ocean Observation network



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Smart store logistics

## Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Easytec



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Compatibilidad electromagnética



Confección y montaje

# EASYTEC

## Versiones



**C3204107**  
EASYTEC 80  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
101x50x22mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3204207**  
EASYTEC 80  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
101x50x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3206107**  
EASYTEC 100  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
121x62x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3206207**  
EASYTEC 100  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
121x62x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3207107**  
EASYTEC 125  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
147x78x30mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3207207**  
EASYTEC 125  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
147x78x37mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3208107**  
EASYTEC 150  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x93x36mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3208207**  
EASYTEC 150  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x93x46mm  
IP 65 opt., IP 40


## Accessory "protection"



**A9500030**  
Sealing 80



**A9502030**  
Sealing 100



**A9503030**  
Sealing 125



**A9504030**  
Sealing 150

## Accessory "screws"



**A0305031**  
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
(PZ1)



**A0325060**  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel

# EASYTEC



Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).