

STYLE-CASE

Contenitori portatili ergonomici di lucentezza brillante

OKW presenta STYLE-CASE con superfici levigate a specchio, un ulteriore punto forte che mette in rilievo l'aspetto dei moderni comandi portatili. I contenitori dall'aspetto elegante sono così estremamente gradevoli al tatto e garantiscono un impiego sicuro e piacevole.

- Materiale ASA di alta qualità con elevata protezione UV oppure PMMA (plexiglas) permeabile ai raggi infrarossi
- Superficie lucida facile da pulire
- Avvitamento con viti in acciaio inossidabile e azionamento Torx
- Superficie di comando incavata a protezione delle tastiere a membrana/pellicole decorative
- Vani batterie S/M: 2 x AAA o L: 2 x AA, set di molle di contatto come accessori
- Punti di fissaggio integrati per schede e componenti, viti autofilettanti per il fissaggio delle schede come accessori



STYLE-CASE

Esempi di applicazione

Predestinati per svariate tipologie di telecomandi orientate al design. Impiego in particolare in ambito ospedaliero e di istituti sociali, nelle abitazioni e nell'industria.



Control unit for Relax and
Massage Chairs



Mobile gas detector



Remote control for room climate

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Style-Case



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Confezionamento /
montaggio

STYLE-CASE

Versioni



B2802016
 STYLE-CASE S
 PMMA (IR) (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 123x48x24mm
 IP 40



B2802017
 STYLE-CASE S
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016
 123x48x24mm
 IP 40



B2803016
 STYLE-CASE M
 PMMA (IR) (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 147x56x27mm
 IP 65 opt., IP 40



B2803017
 STYLE-CASE M
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016
 147x56x27mm
 IP 65 opt., IP 40



B2804016
 STYLE-CASE L
 PMMA (IR) (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 166x64x31mm
 IP 65 opt., IP 40




B2804017
 STYLE-CASE L
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016
 166x64x31mm
 IP 65 opt., IP 40



B2804027
 STYLE-CASE L
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016
 166x64x31mm
 IP 65 opt., IP 40



B2902037
 Holder S
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016



B2902039
 Holder S
 ASA (UL 94 HB)
 black RAL 9005



B2903037
 Holder M
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016



B2903039
 Holder M
 ASA (UL 94 HB)
 black RAL 9005



B2904037
 Holder L
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016




B2904039
 Holder L
 ASA (UL 94 HB)
 black RAL 9005

STYLE-CASE

Accessory "battery"



A9190020
 Set of battery clips
 Steel
 nickel-plated




B2904210
 Set of battery clips
 Steel
 nickel-plated


Accessory "protection"



A9199005
 Strain relief
 PA 6
 volcano




B2902111
 Sealing kit S
 TPV 50A



B2903111
 Sealing kit M
 TPV 50A



B2904011
 Sealing L
 TPV 50A



B2904111
 Sealing kit L
 TPV 50A



C2353849
 Flexible cable grommet Ø 5,3
 black

Accessory "wall/holder"



B2902031
 Adhesive foil S



B2902037
 Holder S
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016



B2902039
 Holder S
 ASA (UL 94 HB)
 black RAL 9005



B2903031
 Adhesive foil M

STYLE-CASE



B2903037
 Holder M
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016



B2903039
 Holder M
 ASA (UL 94 HB)
 black RAL 9005



B2904031
 Adhesive foil L



B2904037
 Holder L
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016



B2904039
 Holder L
 ASA (UL 94 HB)
 black RAL 9005

Accessory "screws"



A0304031
 Self-tapping screws 2.2 x 5 mm
 (PZ1)

Accessory



B2902031
 Adhesive foil S



B2903031
 Adhesive foil M



B2904031
 Adhesive foil L

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.