



# SENSO-CASE

## Contenitori ergonomici per il comando con una sola mano

Grazie ai contenitori per applicazioni mobili SENSO-CASE, è possibile eseguire in maniera agevole, rapida e sicura, interventi mirati di misura, comando e segnalazione nonché il rilevamento di dati mediante componenti optoelettronici.

- Particolarmente pratico grazie all'impugnatura ergonomica adatta sia per destri che per mancini
- Distribuzione bilanciata del peso
- Contenitori a scelta con contatto di chiusura integrato per la messa in esercizio immediata e/o temporanea (stand-by)
- Superficie di comando incavata per tastiere a membrana e in silicone, tasti e moduli display
- Ideale per componenti elettronici premontati, anche con interfacce integrate
- Grande superficie per interfacce sul lato frontale per sensori
- Possibilità di esercizio contemporaneo con batterie/accumulatori e tramite cavo
- Alimentazione di corrente interna con 2 batterie AA o 1 da 9 V; supporto batteria come accessorio
- Terminale elegante grazie alla forma dei passacavi; set per dispositivo antistrappo come accessorio
- Struttura composta da 4 componenti: parte superiore, parte inferiore, copertura dell'impugnatura, passacavo o elemento terminale per la chiusura dell'apertura; per la versione con contatti di chiusura viene fornito il relativo set con cavo di collegamento
- Supporto per montaggio a muro come accessorio
- Punti di fissaggio per schede e componenti di montaggio



# SENSO-CASE

## Esempi di applicazione

Sensori, optoelettronica, tecnologie opto-digitali, elaborazione industriale delle immagini, metrologia e tecnica di regolazione, logistica di magazzino e di vendita, tecnica medica e di laboratorio, tecnica di comunicazione, ecc.



Battery filler for aviation batteries



Geiger counter



One-handed ground microphone



Online PD handheld scanner

## Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Senso-Case



Lavorazione  
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Protezione CEM



Confezionamento /  
montaggio

# SENSO-CASE

## Versioni



**A9056107**  
 SENSO-CASE M  
 ABS (UL 94 HB)  
 off-white RAL 9002  
 180x86x45mm  
 IP 41




**A9056108**  
 SENSO-CASE M  
 ABS (UL 94 HB)  
 lava  
 180x86x45mm  
 IP 41




**A9056207**  
 SENSO-CASE M  
 ABS (UL 94 HB)  
 off-white RAL 9002  
 180x86x45mm  
 IP 41



**A9056208**  
 SENSO-CASE M  
 ABS (UL 94 HB)  
 lava  
 180x86x45mm  
 IP 41



**A9156307**  
 Holder  
 ABS (UL 94 HB)  
 off-white RAL 9002




**A9156308**  
 Holder  
 ABS (UL 94 HB)  
 lava


## Accessory "battery"



**A9156001**  
 Battery holder, 2 x AA  
 PP  
 black RAL 9005



**A9156002**  
 Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



**A9156003**  
 Battery holder, 1 x 9 V (PP3)  
 Steel  
 nickel-plated

# SENSO-CASE

## Accessory "protection"



**A9166004**  
Set of pull-relief  
PA 6  
volcano



**A9166101**  
Cable strain, 5.0 - 5.9  
SEBS (TPE)  
volcano




**A9166131**  
Cable strain, 4.2 - 5.0  
SEBS (TPE)  
volcano




**A9166161**  
Cable strain, 3.4 - 4.2  
SEBS (TPE)  
volcano


## Accessory "wall/holder"



**A9156005**  
Adhesive foil



**A9156307**  
Holder  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002



**A9156308**  
Holder  
ABS (UL 94 HB)  
lava

## Accessory "carrying"



**A9100002**  
Ring eyelet  
PA 6  
volcano

## Accessory "screws"



**A0305031**  
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
(PZ1)

# SENSO-CASE

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.