


SENSO-CASE

Contenitori ergonomici per il comando con una sola mano

Grazie ai contenitori per applicazioni mobili SENSO-CASE, è possibile eseguire in maniera agevole, rapida e sicura, interventi mirati di misura, comando e segnalazione nonché il rilevamento di dati mediante componenti optoelettronici.

- Particolarmente pratico grazie all'impugnatura ergonomica adatta sia per destri che per mancini
- Distribuzione bilanciata del peso
- Contenitori a scelta con contatto di chiusura integrato per la messa in esercizio immediata e/o temporanea (stand-by)
- Superficie di comando incavata per tastiere a membrana e in silicone, tasti e moduli display
- Ideale per componenti elettronici premontati, anche con interfacce integrate
- Grande superficie per interfacce sul lato frontale per sensori
- Possibilità di esercizio contemporaneo con batterie/accumulatori e tramite cavo
- Alimentazione di corrente interna con 2 batterie AA o 1 da 9 V; supporto batteria come accessorio
- Terminale elegante grazie alla forma dei passacavi; set per dispositivo antistrappo come accessorio
- Struttura composta da 4 componenti: parte superiore, parte inferiore, copertura dell'impugnatura, passacavo o elemento terminale per la chiusura dell'apertura; per la versione con contatti di chiusura viene fornito il relativo set con cavo di collegamento
- Supporto per montaggio a muro come accessorio
- Punti di fissaggio per schede e componenti di montaggio



SENSO-CASE

Esempi di applicazione

Sensori, optoelettronica, tecnologie opto-digitali, elaborazione industriale delle immagini, metrologia e tecnica di regolazione, logistica di magazzino e di vendita, tecnica medica e di laboratorio, tecnica di comunicazione, ecc.



Battery filler for aviation batteries



Geiger counter



One-handed ground microphone



Online PD handheld scanner

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Senso-Case



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Protezione CEM



Confezionamento /
montaggio

SENSO-CASE

Versioni



A9056107
SENSO-CASE M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
180x86x45mm
IP 41



A9056108
SENSO-CASE M
ABS (UL 94 HB)
lava
180x86x45mm
IP 41



A9056207
SENSO-CASE M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
180x86x45mm
IP 41




A9056208
SENSO-CASE M
ABS (UL 94 HB)
lava
180x86x45mm
IP 41


Accessory "battery"



A9156001
Battery holder, 2 x AA
PP
black RAL 9005



A9156002
Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



A9156003
Battery holder, 1 x 9 V (PP3)
Steel
nickel-plated

Accessory "protection"



A9166004
Set of pull-relief
PA 6
volcano



A9166101
Cable strain, 5.0 - 5.9
SEBS (TPE)
volcano




A9166131
Cable strain, 4.2 - 5.0
SEBS (TPE)
volcano




A9166161
Cable strain, 3.4 - 4.2
SEBS (TPE)
volcano

SENSO-CASE


Accessory "wall/holder"



A9156005
Adhesive foil



A9156307
Holder
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9156308
Holder
ABS (UL 94 HB)
lava

Accessory "carrying"



A9100002
Ring eyelet
PA 6
volcano

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.