


# CONNECT

## Un collegamento ottimale

La serie di contenitori CONNECT è predestinata per applicazioni tramite cavo e applicazioni mobili a batteria.

- *Novità:* CONNECT S con soli 42 mm di larghezza del contenitore per una presa particolarmente facile, ideale per telecomandi, apparecchi di misura, strumenti di prova o simili oppure come contenitore per interfacce senza/con collegamento di cavi
- Contenitore a due gusci, uno convesso e uno appiattito con superficie incavata
- Le due metà del contenitore si inseriscono a pressione l'una nell'altra, senza venire avvitate e con tempi di montaggio più brevi. La parte anteriore dell'apparecchio può essere scelta liberamente.
- Spazi vuoti su entrambe le estremità; per il completamento del contenitore si possono impiegare a scelta unità frontali e/o passacavi
- Contenitori CONNECT S ed M, ciascuno in tre lunghezze per un adeguamento esatto all'applicazione
- Guscio del contenitore e unità frontali in materiale V-0 stabilizzato ai raggi UV
- Grado di protezione IP 40 (con unità frontali)
- Dispositivo antistrappo integrato nel set di passacavi
- Spazio sufficiente per il montaggio di display compatti, LED e connettori USB e sonde di misura
- Superficie incavata a protezione della tastiera a membrana, della pellicola decorativa o dell'etichetta
- Punti di fissaggio per schede e componenti di montaggio nella metà appiattita del contenitore
- Clip di aggancio per tubo tondo fino a  $\varnothing$  32 mm come accessorio (CONNECT S: lunghezza 90/120 mm, CONNECT M: lunghezza 116/156 mm)
- Supporto disponibile come accessorio per un fissaggio sicuro alla parete o superfici simili



# CONNECT

## Esempi di applicazione

Periferiche di computer, tecnica di rete, gestione degli impianti tecnici di edifici, sistemi di sicurezza, IoT/ IIoT, tecnica medica e applicazioni per terapia, strumenti di analisi per laboratori, metrologia, ad esempio rilevatori con sonda di misura, sistemi/strumenti di prova, data logger per tecnica ambientale, sensori, ecc.



Gas leak detector



Noise level measurement



Process monitoring with temperature sensor



Receiver and data transfer for EMR



Tool for making colloidal silver solutions



Voltage and current display during trickle charging

## Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Connect



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio

# CONNECT

## Versioni



**B2822107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
60x42x22mm



**B2822109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
60x42x22mm



**B2823107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
90x42x22mm



**B2823109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
90x42x22mm



**B2824107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
120x42x22mm



**B2824109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
120x42x22mm



**B2832107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
76x54x22mm



**B2832109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
76x54x22mm



**B2833107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
116x54x22mm



**B2833109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
116x54x22mm



**B2834107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
156x54x22mm



**B2834109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
156x54x22mm

# CONNECT

## Accessory to complete



**B2811207**  
End part  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2811209**  
End part  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005



**B2911308**  
Cable gland kit, 3.4 - 4.2  
TPE  
volcano



**B2911309**  
Cable gland kit, 3.4 - 4.2  
TPE  
black RAL 9005



**B2911318**  
Cable gland kit, 4.2 - 5.0  
TPE  
volcano



**B2911319**  
Cable gland kit, 4.2 - 5.0  
TPE  
black RAL 9005



**B2911328**  
Cable gland kit, 5.0 - 5.9  
TPE  
volcano



**B2911329**  
Cable gland kit, 5.0 - 5.9  
TPE  
black RAL 9005

## Accessory "wall/holder"



**A9167027**  
Holding clamp  
PA 6 (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002



**A9167029**  
Holding clamp  
PA 6 (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2921507**  
Holder S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2921509**  
Holder S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005



**B2931507**  
Holder M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2931509**  
Holder M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005

# CONNECT

## Accessory "screws"



A0304031  
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm  
(PZ1)

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.