

Contenitore flangiato per moderne applicazioni di sensori

La nuova serie di contenitori EASYTEC per applicazioni a muro è stata concepita proprio per l'integrazione di sensori intelligenti per IIoT (Industrial Internet of Things) e IoT.

- · Design moderno per un contenitore di grande stabilità
- Quattro misure 80/100/125/150 ciascuna in 2 altezze
- Materiale ignifugo ASA+PC-FR e grado di protezione opzionale IP 65 (guarnizioni come accessorio) per applicazioni robuste in interni ed esterni
- Il discreto colore standard bianco grigiastro (RAL 9002) è molto indicato per le svariate possibilità di impiego – su richiesta realizziamo tuttavia i contenitori anche in altri colori
- La parte inferiore è dotata di 2 linguette per un rapido montaggio di applicazioni a muro o per il fissaggio a tubazioni o profili cilindrici
- Vano componenti elettronici a tenuta con due livelli per schede (nella parte superiore/inferiore)
- Avvitamento con viti in acciaio inossidabile e azionamento Torx





















Esempi di applicazione

loT/IIoT, sensori, tecnica ambientale, metrologia e tecnica di controllo, tecnica di regolazione, tecnica medicale e di laboratorio, tecnica di sicurezza e monitoraggio, tecnologia dell'informazione, ecc.



Automated agriculture



Data Collection for Ocean Observation network



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway



Smart store logistics

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Easytec



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio



Versioni



C3204107 EASYTEC 80 ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 101x50x22mm IP 65 opt., IP 40



C3204207 EASYTEC 80 ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 101x50x26mm IP 65 opt., IP 40



C3206107 EASYTEC 100 ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 121x62x26mm IP 65 opt., IP 40



C3206207 EASYTEC 100 ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 121x62x31mm IP 65 opt., IP 40



C3207107 EASYTEC 125 ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 147x78x30mm IP 65 opt., IP 40



C3207207 EASYTEC 125 ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 147x78x37mm IP 65 opt., IP 40



C3208107 EASYTEC 150 ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 172x93x36mm IP 65 opt., IP 40



C3208207 EASYTEC 150 ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 172x93x46mm IP 65 opt., IP 40

Accessory "protection"



A9500030 Sealing 80



A9502030 Sealing 100



A9503030 Sealing 125



A9504030 Sealing 150

Accessory "screws"



A0305031 Self-tapping screws 2.5 x 6 mm (PZ1)



A0325060 Self-tapping screw 2.5 x 6 mm (T8) Stainless steel



Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.