

PROTEC

Comandi in quadrato

PROTEC è caratterizzato da una forma di base quadrata con linee di contorno morbide. Per questo motivo il contenitore a muro e da scrivania è perfettamente adatto per applicazioni elettroniche moderne sia in interni che in esterni.

- È disponibile nelle tre misure 140 / 180 / 220, ciascuna nelle seguenti versioni:

Versione I

Dispone di una zona arretrata per il montaggio e la protezione di interfacce o linee di alimentazione.

Versione II

Oltre a una parte superiore e una inferiore, tra gli elementi forniti è compreso anche un coperchio per coprire a filo le zone delle interfacce.

Versione III

Grazie al coperchio rialzato offre maggiore volume per il montaggio di componenti.

- Superficie di comando con inclinazione ergonomica di 20°
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana
- Molto spazio per touch screen (PROTEC 140: 5,7"/14,5 cm, PROTEC 180: 7"/17,8 cm, PROTEC 220: 8,4"/21,3 cm)
- Collegamenti a vite completamente nascosti
- Materiale V0 di elevata qualità in bianco grigiastro (RAL 9002) e grado di protezione opzionale IP 65 (guarnizione disponibile come accessorio) per settori di applicazione che richiedono resistenza
- Vano ermetico per i componenti elettronici con 3 livelli per schede; ampio spazio per componenti
- Montaggio a muro nascosto e a filo della parete con sicura antirimozione (supporto nel programma degli accessori)
- Viti in acciaio inossidabile con azionamento Torx di sicurezza
- Posizione sicura degli apparecchi da scrivania grazie ai piedini antiscivolo in gomma



PROTEC

Esempi di applicazione

Impianti di monitoraggio, controllo degli accessi, sistemi di rilevamento dei dati, gestione di impianti tecnici di edifici, centraline di controllo, IoT/IloT, smart Factory, industria 4.0, periferiche di computer, metrologia e tecnica di regolazione, tecnica medica, health care, ecc.



Audio Controls



Biofeedback meter



Hearing test device



Laboratory measuring device



Multimeter measuring device



Robot control



Table microphone / inter phone



Terminal for access control



Terminal for fire alarm systems



Video Monitoring

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.
Opzioni prodotto per Protec

PROTEC



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento /
montaggio

Versioni



B4414107
PROTEC 140, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
140x140x76mm
IP 65 opt.



B4414207
PROTEC 140, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
140x140x76mm
IP 65 opt.



B4414307
PROTEC 140, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
140x160x76mm
IP 65 opt.



B4418107
PROTEC 180, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
180x180x92mm
IP 65 opt.



B4418207
PROTEC 180, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
180x180x92mm
IP 65 opt.



B4418307
PROTEC 180, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
180x201x92mm
IP 65 opt.



B4422107
PROTEC 220, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
220x220x108mm
IP 65 opt.



B4422207
PROTEC 220, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
220x220x108mm
IP 65 opt.

PROTEC



B4422307
PROTEC 220, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
220x243x108mm
IP 65 opt.


Accessory "protection"



B4514030
Sealing 140



B4518030
Sealing 180



B4522030
Sealing 220

Accessory "wall/holder"



B4514101
Wall suspension element 140
Aluminium



B4518101
Wall suspension element 180
Aluminium



B4522101
Wall suspension element 220
Aluminium

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel