

### **PROTEC**

### Comandi in quadrato

PROTEC è caratterizzato da una forma di base quadrata con linee di contorno morbide. Per questo motivo il contenitore a muro e da scrivania è perfettamente adatto per applicazioni elettroniche moderne sia in interni che in esterni.

• È disponibile nelle tre misure 140 / 180 / 220, ciascuna nelle seguenti versioni:

#### Versione I

Dispone di una zona arretrata per il montaggio e la protezione di interfacce o linee di alimentazione.

#### **Versione II**

Oltre a una parte superiore e una inferiore, tra gli elementi forniti è compreso anche un coperchio per coprire a filo le zona delle interfacce.

### **Versione III**

Grazie al coperchio rialzato offre maggiore volume per il montaggio di componenti.

- Superficie di comando con inclinazione ergonomica di 20°
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana
- Molto spazio per touch screen (PROTEC 140: 5,7"/14,5 cm, PROTEC 180: 7"/17,8 cm, PROTEC 220: 8,4"/21,3 cm)
- · Collegamenti a vite completamente nascosti
- Materiale V0 di elevata qualità in bianco grigiastro (RAL 9002) e grado di protezione opzionale IP 65 (quarnizione disponibile come accessorio) per settori di applicazione che richiedono resistenza
- · Vano ermetico per i componenti elettronici con 3 livelli per schede; ampio spazio per componenti
- Montaggio a muro nascosto e a filo della parete con sicura antirimozione (supporto nel programma degli accessori)
- · Viti in acciaio inossidabile con azionamento Torx di sicurezza
- · Posizione sicura degli apparecchi da scrivania grazie ai piedini antiscivolo in gomma



















## **PROTEC**



### Esempi di applicazione

Impianti di monitoraggio, controllo degli accessi, sistemi di rilevamento dei dati, gestione di impianti tecnici di edifici, centraline di controllo, IoT/IIoT, smart Factory, industria 4.0, periferiche di computer, metrologia e tecnica di regolazione, tecnica medicale, health care, ecc.



Audio Controls



Biofeedback meter



Hearing test device



Laboratory measuring device



Multimeter measuring device



Robot control



Table microphone / inter phone



Terminal for access control



Terminal for fire alarm systems



Video Monitoring

### Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Protec



## **PROTEC**



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio

### Versioni



B4414107 PROTEC 140, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 140x140x76mm IP 65 opt.



B4414207 PROTEC 140, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 140x140x76mm IP 65 opt.



B4414307 PROTEC 140, Vers. III ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 140x160x76mm IP 65 opt.



B4418107 PROTEC 180, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 180x180x92mm IP 65 opt.



B4418207 PROTEC 180, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 180x180x92mm IP 65 opt.



B4418307 PROTEC 180, Vers. III ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 180x201x92mm IP 65 opt.



B4422107 PROTEC 220, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 220x220x108mm IP 65 opt.



B4422207 PROTEC 220, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 220x220x108mm IP 65 opt.

# G E H Ä U S E S Y S T E M E

# **PROTEC**




B4422307 PROTEC 220, Vers. III ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 220x243x108mm IP 65 opt.


### Accessory "protection"



B4514030 Sealing 140



B4518030 Sealing 180



B4522030 Sealing 220

### Accessory "wall/holder"



B4514101 Wall suspension element 140 Aluminium



B4518101 Wall suspension element 180 Aluminium



B4522101 Wall suspension element 220 Aluminium

### Accessory "screws"



A0305031 Self-tapping screws 2.5 x 6 mm (PZ1)



A0325060 Self-tapping screw 2.5 x 6 mm (T8) Stainless steel

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.