

STYLE-CASE

Estetyczne, wysoce polerowane i ergonomiczne, przenośne obudowy

OKW ma zaszczyt zaprezentować obudowę STYLE-CASE z powierzchnią o wysokim połysku. Zapewnia doskonały, nowoczesny, wygląd dla przenośnych jednostek kontrolnych. Te eleganckie, przyciągające wzrok obudowy z tworzywa sztucznego swobodnie mieszczą się w dłoni, zapewniając łatwość i niezawodność obsługi. Wysoce polerowana powierzchnia doskonale leży w dłoni zapewniając przyjemne wrażenia z użytkowania.

- wysokiej jakości tworzywo sztuczne o wysokim stopniu ochrony przed promieniowaniem UV lub z materiałów PMMA przepuszczającego promienie infraczerwone (pleksi)
- powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu
- solidna konstrukcja, stopień ochrony do IP 65, zestaw uszczelniający dostępny w ramach akcesoriów
- wyposażone w śruby ze stali nierdzewnej
- wewnętrzny panel obsługi pozwalający zapewnić ochronę klawiaturze membranowej/oznaczeniu produktu
- wbudowana komora baterii 2 x 1.5 V AAA (S, M) i 2 x 1.5 V AA (L), zestaw klipsów bateryjnych dostarczanych jako akcesoria
- filary przyłączeniowe do PCB i elementów, samozaciskające się śruby do montowania płyt są dostępne jako akcesoria



STYLE-CASE

Aplikacje i przykłady

Idealny do zorientowanych na design ręcznych jednostek kontrolnych. Wiele różnych typów systemów kontroli zdalnej. Wykonane specjalnie pod kątem zastosowań medycznych i społecznych; produkt sprawdzi się również w gospodarstwie domowym i przemyśle.



Control unit for Relax and Massage Chairs



Mobile gas detector



Remote control for room climate

Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Style-Case



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Specjalne materiały



Instalacja / montaż

Wersje



B2802016
STYLE-CASE S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x48x24mm
IP 40



B2802017
STYLE-CASE S
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
123x48x24mm
IP 40



B2803016
STYLE-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40



B2803017
STYLE-CASE M
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40

STYLE-CASE



B2804016
STYLE-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40




B2804017
STYLE-CASE L
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2804027
STYLE-CASE L
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2902037
Holder S
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2902039
Holder S
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005



B2903037
Holder M
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2903039
Holder M
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005



B2904037
Holder L
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2904039
Holder L
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005

Accessory "battery"



A9190020
Set of battery clips
Steel
nickel-plated




B2904210
Set of battery clips
Steel
nickel-plated

STYLE-CASE


Accessory "protection"



A9199005
Strain relief
PA 6
volcano




B2902111
Sealing kit S
TPV 50A



B2903111
Sealing kit M
TPV 50A



B2904011
Sealing L
TPV 50A



B2904111
Sealing kit L
TPV 50A



C2353849
Flexible cable grommet Ø 5,3
black

Accessory "wall/holder"



B2902031
Adhesive foil S



B2902037
Holder S
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2902039
Holder S
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005



B2903031
Adhesive foil M



B2903037
Holder M
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2903039
Holder M
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005



B2904031
Adhesive foil L



B2904037
Holder L
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016

STYLE-CASE



B2904039
Holder L
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005

Accessory "screws"



A0304031
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm
(PZ1)

Accessory



B2902031
Adhesive foil S



B2903031
Adhesive foil M



B2904031
Adhesive foil L

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.