



# CONNECT

## Optymalne połączenie

Seria obudów CONNECT idealnie nadaje się zarówno do aplikacji kablowych, jak również do zastosowań mobilnych w trybie akumulatorowym.


- **Nowość:** Obudowa CONNECT S licząca tylko 42 mm szerokości wyjątkowo dobrze leży w ręku i doskonale nadaje się do ochrony pilotów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, instrumentów testujących itp. lub jako obudowa interfejsowa bez/z przyłączem kablowym
- dwie części obudowy, wypukłe i płaskie z zagłębieniem pod klawiaturę
- obydwie części zatrzaskują się bez śrub, co oszczędza czas podczas montażu, możesz również wybrać dowolną wersję frontu
- wycięcia na obu końcach do wykończenia obudowy, łatwy montaż kabli dzięki przystosowanym do tego przepustom
- CONNECT S & M - każdy model dostępny w trzech długościach, co umożliwia dokładnie dopasowanie obudowy do danego zastosowania
- obydwie części obudowy oraz przepusty boczne z materiału o klasie palności V0
- klasa szczelności IP 40 (z przepustami)
- zintegrowany panel z przepustem kablowym
- wystarczająco dużo miejsca do montażu kompaktowego wyświetlacza, LED lub złącza USB oraz sond pomiarowych
- zagłębienie pod klawiaturę, folię lub tabliczkę opisową
- kołki mocujące do PCB lub innych podzespołów w płaskiej obudowie
- zaciski do rur o średnicy do 32 mm dostępne jako akcesoria (CONNECT S: do długości obudowy 90/120 mm, CONNECT M: do długości obudowy 116/156 mm)



# CONNECT

## Aplikacje i przykłady

Inżynieria systemów informatycznych, technologia sieciowa, systemy budowlane, inżynieria systemów bezpieczeństwa, IoT/ IIoT, zastosowania medyczne i terapeutyczne, instrumenty analityczne w laboratoriach, technika pomiarowa, m.in. detektory z sondą pomiarową, systemy/instrumenty testujące, rejestratory danych w technologii środowiskowej, czujniki, itp.



Gas leak detector



Noise level measurement



Process monitoring with temperature sensor



Receiver and data transfer for EMR



Tool for making colloidal silver solutions



Voltage and current display during trickle charging

## Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Connect



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Powłoka EMC



Instalacja / montaż

# CONNECT

## Wersje



**B2822107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
60x42x22mm



**B2822109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
60x42x22mm



**B2823107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
90x42x22mm



**B2823109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
90x42x22mm



**B2824107**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
120x42x22mm



**B2824109**  
CONNECT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
120x42x22mm



**B2832107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
76x54x22mm



**B2832109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
76x54x22mm



**B2833107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
116x54x22mm



**B2833109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
116x54x22mm



**B2834107**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
156x54x22mm



**B2834109**  
CONNECT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005  
156x54x22mm

# CONNECT

## Accessory to complete



**B2811207**  
End part  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2811209**  
End part  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005



**B2911308**  
Cable gland kit, 3.4 - 4.2  
TPE  
volcano



**B2911309**  
Cable gland kit, 3.4 - 4.2  
TPE  
black RAL 9005



**B2911318**  
Cable gland kit, 4.2 - 5.0  
TPE  
volcano



**B2911319**  
Cable gland kit, 4.2 - 5.0  
TPE  
black RAL 9005



**B2911328**  
Cable gland kit, 5.0 - 5.9  
TPE  
volcano



**B2911329**  
Cable gland kit, 5.0 - 5.9  
TPE  
black RAL 9005

## Accessory "wall/holder"



**A9167027**  
Holding clamp  
PA 6 (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002



**A9167029**  
Holding clamp  
PA 6 (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2921507**  
Holder S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2921509**  
Holder S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005



**B2931507**  
Holder M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**B2931509**  
Holder M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
black RAL 9005

# CONNECT

## Accessory "screws"



A0304031  
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm  
(PZ1)

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.