

SMART-CONTROL

Obudowy narożne

SMART-CONTROL to nasza pierwsza standardowa obudowa do łatwego montażu w narożnikach ścian. Dodatkowo, obudowy mogą być montowane zarówno on na ścianie, jak i ustawione na biurku pod ergonomicznie kątem nachylenia.


- dwa rozmiary, M i S
- wersja wypukła lub z zagłębionym obszarem roboczym do montażu klawiatur membranowych
- wysokiej jakości materiał ASA+PC-FR z wysoką ochroną UV w standardowym kolorze złamanej bieli (RAL 9002)
- mocowanie i łączenie z tyłu obudowy za pomocą śrub ze stali nierdzewnej Torx
- opcjonalna uszczelka (wyposażenie dodatkowe) dla IP 55
- specjalny element mocujący do ściany (wyposażenie dodatkowe) do zawieszenia obudowy w narożnikach o kącie 90° lub na płaskich powierzchniach
- stojak do ustawienia na biurku (akcesoria) zapewnia wygodne i ergonomiczne ustawienie pulpitu
- miejsce do montażu płytki drukowanej w górnej i dolnej części



SMART-CONTROL

Aplikacje i przykłady

Inżynieria bezpieczeństwa i sprzęt monitorujący, technologia środowiskowa, IoT/IIoT, bramy i systemy zabezpieczeń, systemy pomiarowe i sterownicze, czujniki i inne systemy kontrolne, sprzęt medyczny i laboratoryjny, itp.



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Dementia Protection System



Room air measuring device

Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Smart-Control



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Powłoka EMC



Instalacja / montaż

SMART-CONTROL

Wersje



B4608107
SMART-CONTROL S, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40



B4608207
SMART-CONTROL S, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40



B4610107
SMART-CONTROL M, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40



B4610207
SMART-CONTROL M, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40

Accessory "station"



B4705207
Desktop stand set
ASA+PC (UL 94 V-0)

Accessory "protection"



B4708920
Seal S



B4710920
Seal M

Accessory "wall/holder"



B4705907
Wall suspension element
ASA+PC (UL 94 V-0)

SMART-CONTROL

Accessory "screws"



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.