


### Caixa para a conexão ideal

A série de gabinetes CONNECT é predestinada para aplicações com cabos, bem como para aplicações com funcionamento com bateria.

- Novo: CONNECT S com uma largura de gabinete de somente 42 mm especialmente apropriado para pegar, ideal para comandos à distância, aparelhos de medição, instrumentos de ensaio etc., ou como gabinete de interface sem/com conexão por cabo
- dois lados de gabinete, convexo e achatado com um painel com área recessada
- os dois lados encaixam um no outro sem a necessidade de parafusos, isso economiza tempo de montagem e você também pode escolher o lado da frente do dispositivo
- recortes em ambas as extremidades; completam a caixa, peças finais e/ou prensa-cabos podem ser montados
- CONNECT S & M respectivamente em três comprimentos de gabinetes com vista a um ajuste exato à aplicação
- os lados da caixa e as partes finais são feitas de material V-0 estabilizado aos raios UV
- classe de proteção IP 40 (com peças finais)
- aliviador de tensão integrado com kit de prensa cabos
- espaço suficiente para a instalação de displays compactos, LEDs e conectores USB e sondas de medição
- · superfície rebaixada para proteger o teclado de membrana, decoração folha ou etiqueta
- pilares de fixação para PCBs e componentes na caixa plana
- fixando abraçadeira para tubos redondos até ø 32 mm disponíveis como acessórios (CONNECT S: 90/120 mm de comprimento, CONNECT M: 116/156 mm de comprimento)
- suporte para colocação segura nomeadamente na parede, como acessório






















#### Exemplos de aplicação

Sistemas de engenharia de dados, tecnologia de rede, sistemas de serviços de construção, engenharia de segurança, IoT/ IIoT, aplicações médicas e terapêuticas, instrumentos de análise em laboratório, técnica de medição, nomeadamente detectores com sonda de medição, sistemas/instrumentos de teste, registrador de dados na tecnologia ambiental, sistema de sensores, etc.



Gas leak detector



Noise level measurement



Process monitoring with temperature sensor



Receiver and data transfer for



Tool for making colloidal silver solutions



Voltage and current display during trickle charging

#### Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos. Opções para customizadas Connect



Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Películas decorativas



Blindagem EMC



Instalação / Montagem de acessórios



#### Versões



B2822107 CONNECT S ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 60x42x22mm



B2822109 CONNECT S ASA+PC (UL 94 V-0) black RAL 9005 60x42x22mm



B2823107 CONNECT S ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 90x42x22mm



B2823109 CONNECT S ASA+PC (UL 94 V-0) black RAL 9005 90x42x22mm



B2824107 CONNECT S ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 120x42x22mm



B2824109 CONNECT S ASA+PC (UL 94 V-0) black RAL 9005 120x42x22mm



B2832107 CONNECT M ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 76x54x22mm



B2832109 CONNECT M ASA+PC (UL 94 V-0) black RAL 9005 76x54x22mm



B2833107 CONNECT M ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 116x54x22mm



B2833109 CONNECT M ASA+PC (UL 94 V-0) black RAL 9005 116x54x22mm



B2834107 CONNECT M ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 156x54x22mm



B2834109 CONNECT M ASA+PC (UL 94 V-0) black RAL 9005 156x54x22mm



#### Accessory to complete



B2811207 End part ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002



B2811209 End part ASA+PC (UL 94 V-0) black RAL 9005



B2911308 Cable gland kit, 3.4 - 4.2 TPE volcano



B2911309 Cable gland kit, 3.4 - 4.2 TPE black RAL 9005



B2911318 Cable gland kit, 4.2 - 5.0 TPE volcano



B2911319 Cable gland kit, 4.2 - 5.0 TPE black RAL 9005



B2911328 Cable gland kit, 5.0 - 5.9 TPE volcano



B2911329 Cable gland kit, 5.0 - 5.9 TPE black RAL 9005

### Accessory "wall/holder"



A9167027 Holding clamp PA 6 (UL 94 HB) off-white RAL 9002



A9167029 Holding clamp PA 6 (UL 94 HB) black RAL 9005



B2921507 Holder S ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002



B2921509 Holder S ASA+PC (UL 94 V-0) black RAL 9005



B2931507 Holder M ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002



B2931509 Holder M ASA+PC (UL 94 V-0) black RAL 9005



### Accessory "screws"



A0304031 Self-tapping screws 2.2 x 5 mm (PZ1)

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.