CONNECT

Оптимальное Соединение

Новые корпуса CONNECT идеально подходят для применений с кабелем.

- Новинка: Корпуса CONNECT S с уменьшенной шириной (42 мм) особенно хорошо подходят для удержания рукой. Это идеальный вариант для пультов дистанционного управления, измерительных приборов, а также для различного рода проводных или беспроводных адаптеров
- корпус состоит из округлой крышки и крышки с плоской рабочей поверхностью
- две крышки корпуса соединяются с помощью защёлок, что позволяет экономить время, затраченное на сборку; к тому же вы можете выбрать какая из крышек будет использоваться в качестве лицевой
- корпус открыт с обоих торцов; отдельно поставляются кабельные вводы и/или торцевые панели для закрывания торцов корпуса
- Корпуса CONNECT S и M выпускаются в трех вариантах по длине, что позволяет использовать их для широкого спектра применений
- крышки и торцевые панели изготавливаются из стойкого к ультрафиолету материала с классом горючести V-0
- степень защиты IP40 (с торцевыми панелями)
- в комплекте с кабельным вводом поставляется прижим для фиксации кабеля
- достаточно места для установки компактных дисплеев, светодиодов разъёмов USB, а также датчиков
- углублённая область для защиты плёночной клавиатуры / наклейки
- крышка с плоской поверхностью снабжена четырьмя монтажными бобышками для крепления плат и компонентов
- дополнительно поставляется клипса для подвеса на круглые трубы до ø 32 мм (CONNECT S с длиной 90 или 120 мм / CONNECT M с длиной 116 или 156 мм)
- настенный держатель для надёжного хранения корпуса (поставляется отдельно)





CONNECT

Примеры применения

- Системотехника
- Сетевые решения
- Автоматика зданий
- Системы безопасности
- IoT/ IIoT
- Медицинская и терапевтическая техника
- Аналитическое лабораторное оборудование
- Измерительные технологии, в том числе детекторы с измерительными датчиками, а также тестеры
- Терминалы сбора данных в области защиты окружающей среды
- Датчики

Gas leak detector

Noise level measurement

Process monitoring with temperature sensor

Receiver and data transfer for EMR

Tool for making colloidal silver solutions

Voltage and current display during trickle charging

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.
Виды доработки для Connect

CONNECT

Механическая обработка

Нанесение покрытий

Нанесение изображений

Лазерная гравировка

Декоративные наклейки

Экранирующее покрытие

Установка / Сборка аксессуаров

Исполнения

B2822107
CONNECT S
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
60x42x22mm

B2822109
CONNECT S
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005
60x42x22mm

B2823107
CONNECT S
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
90x42x22mm

B2823109
CONNECT S
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005
90x42x22mm

B2824107
CONNECT S
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
120x42x22mm

B2824109
CONNECT S
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005
120x42x22mm

B2832107
CONNECT M
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
76x54x22mm

B2832109
CONNECT M
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005
76x54x22mm

CONNECT

B2833107
CONNECT M
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
116x54x22mm

B2833109
CONNECT M
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005
116x54x22mm

B2834107
CONNECT M
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
156x54x22mm

B2834109
CONNECT M
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005
156x54x22mm

Необходимые аксессуары

B2811207
Торцевая панель
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002

B2811209
Торцевая панель
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005

B2911308
Набор для ввода кабеля, 3,4 - 4,2
TPE
вулкан

B2911309
Набор для ввода кабеля, 3,4 - 4,2
TPE
черный RAL 9005

B2911318
Набор для ввода кабеля, 4,2 - 5,0
TPE
вулкан

B2911319
Набор для ввода кабеля, 4,2 - 5,0
TPE
черный RAL 9005

B2911328
Набор для ввода кабеля, 5,0 - 5,9
TPE
вулкан

B2911329
Набор для ввода кабеля, 5,0 - 5,9
TPE
черный RAL 9005

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса

A9167027
Клипса-держатель
ПА 6 (UL 94 HB)
белый RAL 9002

A9167029
Клипса-держатель
ПА 6 (UL 94 HB)
черный RAL 9005

B2921507
Настенный держатель S
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002

B2921509
Настенный держатель S
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005

CONNECT

B2931507
Настенный держатель M
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002

B2931509
Настенный держатель M
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005

Аксессуары - для сборки

A0304031
Шуруп 2,2 x 5 мм (PZ1)

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.